

Produktbeskrivelse

Underlag i gummigranulat. Kan kombineres i tørre løsninger med trykkfordelende plater. Anbefalt enten alene eller i kombinasjon med EPS dersom det skal flytesparkles. Egnert for gulvvarme. Det anbefales ikke å bruke underlag sammen med elektriske varmematter.

Art. nr. 2003



Versjon: 1.1
Dato: 27.11.2025

Tekniske data

Standard spesifikasjoner*

Nominell tykkelse	9,50 mm	ISO 1765
Nominell vekt per kvadratmeter	3899 g/m ² (115 oz/yd ²)	
Nominell rullevekt	42.7 kg (94 lbs)	
Nominelt rulleareal	10.96m ² (1.37m x 8.0m)	

Testytelse i henhold til BS 5808: 1991 / EN14499: 2015

Sluttbruksklassifisering	L/U, Luksusbruk	
Kompresjonsarbeid Minimum (Min. 50 J/m ² Max. 200 J/m ²)	184 J/m ²	BS 4998 og ISO 2094
Kompresjonsarbeid (min. 40 %)	81 %	BS 4998 og ISO 2094
Kompresjon etter dynamisk belastning	6,1 mm	BS 4998 og ISO 2094
Tykkelsestap etter dynamisk belastning (maks. 15 %)	3,9 %	BS 4052 og ISO 2094
Tykkelsestap etter statisk belastning (maks. 15 %)	5,3 %	ISO 3415/3416 og BS 4939
Bruddstyrke (lengde/bredde) min. 30N	182N / >126N	EN ISO 13394 BS 2576
Forlengelse under kraft (lengde/bredde) maks. 15 % @ 30N	2.2% / 1.0%	EN ISO 13394 BS 2576
Motstand mot sprekkdannelser (ikke større enn 50 mm)	Bestått	EN 14499 og BS 5808

Brannmotstand

Varm metall nut-test:	Lav antennelsesradius	BS 4790 og BS 5287
-----------------------	-----------------------	--------------------

Andre egenskaper og testresultater

Lukt	Ingen sjenerende lukt	
Antimikrobiell og muggbestandighet	Bestått	
Farge / bakside	Sort / trykt Textron®-bakside	
Emballasje	Gullfolie / svart trykk	
Termisk motstand (europeiske enheter)	1,51 togs	BS 4745
Trinnlydsreduksjon (Delta Lw)	42 dB	BSEN ISO 140-8: 1998 og BSEN ISO 717-2: 1997
Utslipp (US Carpet & Rug Institute)	Oppfyller kravene for lave VOC-utslipp	

Notater

*De nominelle rullmålene er oppgitt. Disse kan variere noe, men vil være i samsvar med kravene i BS EN 14499:2015

DETTE PRODUKTET ER PRODUSERT I EN BEDRIFT CERTIFISERT I HENHOLD TIL ISO 9001, 14001 OG 45001

