



Systemvegger- kontorskillevegger

Beskrivelse.

Kontorskillevegger og systemvegger med duk belagte gipsplater i modul bredde 900 mm brukes primært i næringsbygg, offentlige bygg og kontorbygg. Monteres raskt sammen på byggeplass og gir lyse og fine lokaler med gode lydbegrensende egenskaper. Leveres også som brannvegg EI30- 60

Veggene leveres i 2 varianter, enten med hatteprofiler i stål eller som V-fuge kontorskillevegg med en minimal v fuge som vertikal skjøt mellom platene.

Kan leveres med 6 forskjellige duk belegg som standard:

- Glassfiber struktur
- Mur struktur
- Glatt struktur.

Alle 3 typene i farge NCS S 0502Y eller NCS S 0500 N.

Kan også leveres med alle RAL/NCS farger som spesial duk på forespørsel

Materialbeskrivelse:

Stålstendere i 0,6 mm mm tykkelse/ galvanisert. CI 70/36 > 3000 mm

U profiler i 0,5 mm tykkelse/ galvanisert.

Synlige stålprofiler , pulverlakkert NCS S 0500 N.

Gipsplater 12,5 mm belagt med vinylduk.884/900X 2500 – 3300 mm.

Isolasjon , stålstenderplater 50 mm

Leveres også med tilbehørsprodukter så som skruer, festeklips, pakninger.

Transport og lagring:

Gips er spesielt utsatt for skader. Forsiktighet må utøves ved transport og innlasting på byggeplassen. Må lagres tørt og på plant underlag, Dekkes til på byggeplass samt under transport.

Montering:

Monteres etter gjeldende monteringsbeskrivelse

I hht NS 3420.

Produktdokumentasjon:

Sintef Byggforsk Lydlaboratorium: 102007320 / NS EN ISO 10140

Byggforsk NBI: 02271.52/ ISO 140/3 – ISO 771-1

Sintef brannteknisk laboratorium: EA/22n001.08 – ISO 834

CE merking:

Det foreligger ingen harmoniserte produktstandarder for systemgipsplater.

Stål: NS –EN 14195.

Nasjonale standarder og Bransjenormer:

Systemgipsvegg- kontorskilevegger er produsert for å tilfredsstill NS8175 – C

Produktet tilfredsstiller kravene til miljøgifter i BREEAM-NORs sjekkliste A20 og kravene i BREEAM NORs krav HEA9.

Avfallsbehandling:

I hht NS 9431

1617 - Mineralull

1451- Rene metaller

1615- Gips

Type emballasje:

Plast.

Gips.

Tre.

Ansvarlig Firma:

Produsent:	Rollform AS
Organisasjonsnummer:	968 589 164
Adresse:	Heiasvingen 66
Postnr./sted:	1900 Fetsund
Telefon:	67 90 05 40
E.post	Post@rollform.no
Internett:	Rollform.no