

Vinyl/PVC utvendig kledning og profiler

FDV-001

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Vinyl plastkledning, såkalt PVC (polyvinylklorid) med en kjerne av skummet PVC materiale og et hardt ytre PVC skall.

Materialet er basert på PVC harpiks med en rekke funksjonelle tilsetningsstoffer, bruk av Ca / Zn stabilisatorer. Ingen tilstedeværelse av bly, tin eller andre farlige ftalater. Materialet er gjennomfarget, UV-bestendig og 100% resirkulerbart.

Kledningen er vedlikeholdsfri og krever ingen innledende eller påløpende behandling i form av maling, beis, olje eller andre typer overflate vedlikehold. Fåes i flere farger og treimitasjoner.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:

Fargekode:

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling:

Vedlegg / dokumentasjon: C.O.S.H.H Datablad

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Rengjøres med vann iblandet såpe eller vaskemiddel uten slipemidler som f.eks ordinær husvask. Rengjøring kan gjøres ved bruk av slange, høytrykkspyler eller børste/kost. Høytrykkspyler brukes med varsomhet da det kan skjære inn i virket.

Ettersyn/kontroll

Samtidig med rengjøring kontrolleres fasaden for uforutsette skader.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Rengjøring som beskrevet ovenfor er anbefalt en gang per år evt etter behov for fjerning av støv og pollen. Utover dette er det inget vedlikehold.

Vinyl/PVC utvendig kledning og profiler

FDV-001

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Antatt levetid/brukstid er minimum 35 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti

20 år mot råte, sprekker. Se egne garantibetingelser.

Fuktbestandighet

Produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

Meget God.

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser. Produktet kan 100% resirkuleres.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

□

Emisjon

-

6. HMS-REFERANSER

Henviser til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Se C.O.S.H.H.(Control of substances hazardous to health) Datablad.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen. Materialet er selvslukkende.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet brennbart restavfall.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energutnyttelse

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Produsenten har utviklet egen resirkuleringsplan for produktet

Øvrige opplysninger

-

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør Real Terrasse & Fasade AS

Organisasjonsnr. NO 898 698 602

Postadresse Røedåsen 6

Postnr. og poststed 1591 Sperrebotn

Telefon +47 417 69 726

E-post post@realterrasse.no

Internettadresse www.realterrasse.no